



Produktinformationen "Hybridkabel Powercon True1 3x1,5qmm + 1x DMX 5pol"

DMX-fähiges Hybridkabel / Multicore mit powerCON True1 Steckverbindern

Unsere Hybridkabel sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Die Kombikabel führen je nach Modell neben einer PVC ummantelten Netzleitung auch eine Signal- / Datenleitung zur Übertragung von Audio- / DMX- oder Steuerdaten. Die Netzleitungen sind je nach Modell wahlweise mit den verbreiteten **Neutrik** powerCON Steckverbindern (20A- oder True1-Serie) oder auch mit gängigen CEE- oder Schutzkontaktsteckverbindern ausgestattet. Neben den bewährten **Neutrik** XLR Steckverbindern in schwarz verfügen alle Signal-Leitungen über einen zusätzlichen Gewebe-Schutzschlauch und transparente Schrumpfschläuche um ihre eigenen Markierungen anbringen zu können. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie **Neutrik, Klotz & Sommer Cable** zum Einsatz.

Optional sind alle Multicores mit einigen zusätzlichen Ausstattungen (z.B. farbig codierte XLR Stecker, individuelle Spleisslänge, gemischte Steckervarianten) lieferbar.

Dieses Modell verfügt einseitig über einen männlichen 5-poligen Neutrik XLR Steckverbinder / männlichen powerCON True1 Steckverbinder und anderseitig über einen weiblichen 5-poligen Neutrik XLR Steckverbinder / weiblichen powerCON True1 Steckverbinder

| | |
|-------------------------------|--|
| Bauform: | Kabel |
| Anschlüsse: | XLR 5pol. female XLR 5pol. male PowerconTrue 1 MX male PowerconTrue 1 FX female |
| Kabel: | Hybridkabel, 3x1,5qmm + 1x 2x0,25qmm AES/EBU, PVC, schwarz |
| Einspeisung Signal #1: | 1x Neutrik XLR 5 pol. male, schwarz |
| Ausgang Signal #1: | 1x Neutrik XLR 5 pol. female, schwarz |
| Einspeisung Strom: | 1x Neutrik PowerconTrue 1 Kabelstecker NAC3-MX-W, male |
| Ausgang Strom: | 1x Neutrik PowerconTrue 1 Kabelbuchse NAC3-FX-W, female |
| Ausführung Spleiß: | 0,3m beidseitig (inkl. Gesamtlänge) Signalleitung mit Geflechschlauch überzogen |
| Schrumpfschlauch: | 70mm transparent, mit Innenkleber bis 4,99m: 1 Stück je Leitung ab 5,00m: 2 Stück je Leitung |
| Spannungsbereich: | 230V - 50 / 60Hz |
| Belastbarkeit: | 16A |
| Optionen: | farbige Spannhülse (XLR) auf Wunsch kostenfrei |

Mehr Bilder zu "Hybridkabel Powercon True1 3x1,5qmm + 1x DMX 5pol"

