Produktinformationen "PAN 212 MFÜ-fm5p"

12-kanaliger DMX-Signalverteiler im robusten 19" Rackgehäuse

Die Signalverteiler der PAN...- Serie sind wie gemacht für die Bühnen dieser Welt und sollten bei keiner komplexen Produktion fehlen. Die Komponenten sind alle in schwarzen, pulverbeschichteten 2mm Stahlblechgehäusen montiert, was die Signalverteiler besonders robust und langlebig macht. Die Produktpalette verfügt über 8- und 12-kanalige Verteiler, die in verschiedensten Ein- & Ausgangskonfigurationen erhältlich sind. Alle Verteiler verfügen über frontseitig montierte **Neutrik** XLR Einbaubuchsen/-stecker und eine hochwertige und langlebige Siebdruck-Beschriftung. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie **Neutrik, Syntax** oder **ITT Cannon** zum Einsatz.

Optional sind die Signalverteiler mit einigen zusätzlichen Ausstattungen (farbige Codierung der Multipinsteckverbinder, Goldkontakte, Schutzdeckel, Rubber-Ring) lieferbar.

Auf Wunsch sind alle Modelle auch nach Ihrem individuellen Verdrahtungsschema / Komponentenbestückung lieferbar.

Das Modell PAN 212-MFÜ-fm5p verteilt einen männlichen 37-poligen Syntax Multipinsteckverbinder auf jeweils zwölf weibliche und zwölf männliche 5-polige XLR Einbaubuchsen und einen parallelen weiblichen 37-poligen Syntax Multipinsteckverbinder mit Überwurfring

Bauform:	19"-Verteiler
Kanäle:	12
Anschlüsse:	XLR 5pol. female | XLR 5pol. male | NF-Com 37pol. male | NF-Com 37pol. female Ring
Eingang:	1x Syntax NF-Com 37pol. male | 12x Neutrik XLR 5 pol. male , schwarz
Ausgang:	1x Syntax NF-Com 37pol. female mit Überwurfring | 12x Neutrik XLR 5 pol. female, schwarz
Ausführung Multipin:	Silber-Kontakte
Belegung:	LK-/Tourlock-Standard | nach Vorgabe
Material:	2mm Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet
Tiefe:	70mm / 1TE
Breite:	19"
Höhe:	88mm / 2HE
Optionen:	Goldkontakte | Schutzdeckel | individuelle Lasergravur; z.B. Firmenlogo | farbige Codierung (Multipin) auf Wunsch kostenfrei

Mehr Bilder zu "PAN 212 MFÜ-fm5p"