



Produktinformationen "Data 24-19" 2FÜ - 5pm - Patch"

## 2x 8-kanaliger DMX- / AES/EBU-fähiger Signalverteiler im robusten 19" Rackgehäuse

Die Signalverteiler der PAN...- Serie sind wie gemacht für die Bühnen dieser Welt und sollten bei keiner komplexen Produktion fehlen. Die Komponenten sind alle in schwarzen, pulverbeschichteten 2mm Stahlblechgehäusen montiert, was die Signalverteiler besonders robust und langlebig macht. Die Produktpalette verfügt über 8- und 12-kanalige Verteiler, die in verschiedensten Ein- & Ausgangskonfigurationen erhältlich sind. Alle Verteiler verfügen über frontseitig montierte **Neutrik** XLR Einbaubuchsen/-stecker und eine hochwertige und langlebige Siebdruck-Bescrhiftung. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie **Neutrik**, **Syntax** oder **ITT Cannon** zum Einsatz.

Optional sind die Signalverteiler mit einigen zusätzlichen Ausstattungen ( farbige Codierung der Multipinsteckverbinder, Goldkontakte, Schutzdeckel, Rubber-Ring ) lieferbar.

Auf Wunsch sind alle Modelle auch nach Ihrem individuellen Verdrahtungsschema / Komponentenbestückung lieferbar.

Das Modell DATA24-19"-2FÜ-5pm-Patch verteilt zwei mal acht männliche 5-polige XLR Einbaubuchsen auf einen weiblichen 24(25)-poligen Syntax Multipinsteckverbinder mit Überwurfring.

**Bauform:** 19"-Verteiler **Kanäle:** 8 | 16 | 2 x 8

Anschlüsse: XLR 5pol. male | NF-Com 24pol. female Ring
Eingang: 2x 8x Neutrik XLR 5 pol. male , schwarz

Ausgang: 2x Syntax NF-Com 24pol. female mit Überwurfring

Ausführung Multipin: Silber-Kontakte

Belegung: Camtec-Standard | LK-/Tourlock-Standard | nach Vorgabe

Material: 2mm Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet

Tiefe: 70mm / 1TE

Breite: 19"

Höhe: 88mm / 2HE

Optionen: Goldkontakte | Schutzdeckel | individuelle Lasergravur; z.B. Firmenlogo | farbige Codierung (Multipin) auf Wunsch

kostenfrei

Mehr Bilder zu "Data 24-19" 2FÜ - 5pm - Patch"



