



Produktinformationen "Bals CEE-Stecker 16A/400V/4p/6h/QC - 2130"

Stecker und Kupplungen mit MULTI-GRIP

- Kabelverschraubungssystem mit integrierter Zugentlastung
- Die Gummidichtung ist unverlierbar
- MULTI-GRIP Verschraubungen erreichen mindestens Schutzart IP67
- Anpassung an alle Kabelquerschnitte
- eine Zustandskontrolle ist jederzeit von außen möglich

Stecker und Kupplungen mit 16A und 32A

- patentierte, schraublose Schnellanschlusstechnik
- basierend auf dem bekannten Käfigzugfeder-Prinzip, mit vollständig geöffnetem Anschlussraum
- Zeitersparnis bis zu 75%
- schneller, sicherer und kontrollierter Leiteranschluss
- die Klemme akzeptiert alle Kupferleiterarten
- QUICK-CONNECT ist wartungsfrei, unempfindlich gegen Schocks, Vibrationen und Temperaturschwankungen

Kontex-Kontakt

- definierte Kontaktgabe am Hülsenmund durch fein justierbare Edelstahlfeder mit exzellenten Ein- und Auszugskräften
- hohe Selbstreinigungseffekt beim Ein- und Ausstecken des Steckerstiftes reduziert die Gefahr der Verschmutzung und damit den Ausfall der Steckvorrichtung

Bauform:	Stecker
Stromstärke:	16A
Polzahl:	4p
Anordnung der Phasen:	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes:	6h
Spannung:	380 bis 415V
Frequenz:	50 und 60Hz
Schutzart:	IP44
Kennfarbe:	rot RAL 3000

Anschluss technik:	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
max. Leiterquerschnitt:	2,5 qmm
Gewicht:	0,146 kg

Mehr Bilder zu "Bals CEE-Stecker 16A/400V/4p/6h/QC - 2130"

	16	16	16	50	50	13
Amperage	2	2	2	2	2	2
Polished	16.0	65.0	66.8	70.8	70.8	14.3
d in	95.0	95.0	100.0	127.0	127.0	222.0
Ø	114.0	117.0	140.0	176.0	176.0	176.0
Ø	95.0	95.0	100.0	127.0	127.0	127.0
Ø	76.0	76.0	76.8	76.8	76.8	11.0
Ø	11.0	64.0	79.0	76.8	76.8	50.0
Ø	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ø	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Ø	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0