



## Produktinformationen "Bals CEE-Kupplung 16A/400V/4p/6h/QC/BK - 310607"

### Stecker und Kupplungen mit MULTI-GRIP

- Kabelverschraubungssystem mit integrierter Zugentlastung
- Die Gummidichtung ist unverlierbar
- MULTI-GRIP Verschraubungen erreichen mindestens Schutzart IP67
- Anpassung an alle Kabelquerschnitte
- eine Zustandskontrolle ist jederzeit von außen möglich

### Stecker und Kupplungen mit 16A und 32A

- patentierte, schraublose Schnellanschlusstechnik
- basierend auf dem bekannten Käfigzugfeder-Prinzip, mit vollständig geöffnetem Anschlussraum
- Zeitersparnis bis zu 75%
- schneller, sicherer und kontrollierter Leiteranschluss
- die Klemme akzeptiert alle Kupferleiterarten
- QUICK-CONNECT ist wartungsfrei, unempfindlich gegen Schocks, Vibrationen und Temperaturschwankungen

### Kontex-Kontakt

- definierte Kontaktgabe am Hülsenmund durch fein justierbare Edelstahlfeder mit exzellenten Ein- und Auszugskräften
- hohe Selbstreinigungseffekt beim Ein- und Ausstecken des Steckerstiftes reduziert die Gefahr der Verschmutzung und damit den Ausfall der Steckvorrichtung

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Bauform:</b>                  | Kupplung     |
| <b>Stromstärke:</b>              | 16A          |
| <b>Polzahl:</b>                  | 4p           |
| <b>Anordnung der Phasen:</b>     | 3P+PE        |
| <b>Lage des Schutzkontaktes:</b> | 6h           |
| <b>Spannung:</b>                 | 380 bis 415V |
| <b>Frequenz:</b>                 | 50 und 60Hz  |
| <b>Schutzart:</b>                | IP44         |

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kennfarbe:</b>              | schwarz RAL 9005                                      |
| <b>Anschluss technik:</b>      | Schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen |
| <b>max. Leiterquerschnitt:</b> | 2,5 qmm                                               |
| <b>Gewicht:</b>                | 0,170 kg   0,156 kg                                   |

**Mehr Bilder zu "Bals CEE-Kupplung 16A/400V/4p/6h/QC/BK - 310607"**

[illegible]