

## Produktinformationen "Bals CEE-Stecker 32A/230V/3p/6h/QC - 2138"

**Stecker und Kupplungen mit MULTI-GRIP**

- Kabelverschraubungssystem mit integrierter Zugentlastung
- Die Gummidichtung ist unverlierbar
- MULTI-GRIP Verschraubungen erreichen mindestens Schutzart IP67
- Anpassung an alle Kabelquerschnitte
- eine Zustandskontrolle ist jederzeit von außen möglich

**Stecker und Kupplungen mit 16A und 32A**

- patentierte, schraublose Schnellanschlusstechnik
- basierend auf dem bekannten Käfigzugfeder-Prinzip, mit vollständig geöffnetem Anschlussraum
- Zeitersparnis bis zu 75%
- schneller, sicherer und kontrollierter Leiteranschluss
- die Klemme akzeptiert alle Kupferleiterarten
- QUICK-CONNECT ist wartungsfrei, unempfindlich gegen Schocks, Vibrationen und Temperaturschwankungen

**Kontex-Kontakt**

- definierte Kontaktgabe am Hülsenmund durch fein justierbare Edelstahlfeder mit exzellenten Ein- und Auszugskräften
- hohe Selbstreinigungseffekt beim Ein- und Ausstecken des Steckerstiftes reduziert die Gefahr der Verschmutzung und damit den Ausfall der Steckvorrichtung

| | |
|---|---|
| **Bauform:** | Stecker |
| **Stromstärke:** | 32A |
| **Polzahl:** | 3p |
| **Anordnung der Phasen:** | 2P+PE |
| **Lage des Schutzkontaktes:** | 6h |
| **Spannung:** | 200 bis 250V |
| **Frequenz:** | 50 und 60Hz |
| **Schutzart:** | IP44 |
| **Kennfarbe:** | rot RAL 3000 |

| | |
|---|---|
| **Anschlusstechnik:** | schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen |
| **max. Leiterquerschnitt:** | 6,0 qmm |
| **Gewicht:** | 0,242 kg |

## Mehr Bilder zu "Bals CEE-Stecker 32A/230V/3p/6h/QC - 2138"

