



Produktinformationen "Bals CEE-Stecker 32A/400V/5p/6h/QC/BK - 210791"

Stecker und Kupplungen mit MULTI-GRIP

- Kabelverschraubungssystem mit integrierter Zugentlastung
- Die Gummidichtung ist unverlierbar
- MULTI-GRIP Verschraubungen erreichen mindestens Schutzart IP67
- Anpassung an alle Kabelquerschnitte
- eine Zustandskontrolle ist jederzeit von außen möglich

Stecker und Kupplungen mit 16A und 32A

- patentierte, schraublose Schnellanschlusstechnik
- basierend auf dem bekannten Käfigzugfeder-Prinzip, mit vollständig geöffnetem Anschlussraum
- Zeitersparnis bis zu 75%
- schneller, sicherer und kontrollierter Leiteranschluss
- die Klemme akzeptiert alle Kupferleiterarten
- QUICK-CONNECT ist wartungsfrei, unempfindlich gegen Schocks, Vibrationen und Temperaturschwankungen

Kontex-Kontakt

- definierte Kontaktgabe am Hülsenmund durch fein justierbare Edelstahlfeder mit exzellenten Ein- und Auszugskräften
- hohe Selbstreinigungseffekt beim Ein- und Ausstecken des Steckerstiftes reduziert die Gefahr der Verschmutzung und damit den Ausfall der Steckvorrichtung

Bauform:	Stecker
Stromstärke:	32A
Polzahl:	5p
Anordnung der Phasen:	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes:	6h
Spannung:	200/346 bis 240/415V
Frequenz:	50 und 60Hz
Schutzart:	IP44
Kennfarbe:	schwarz RAL 9005

Anschluss technik:	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
max. Leiterquerschnitt:	6,0 qmm
Gewicht:	0,264 kg

Mehr Bilder zu "Bals CEE-Stecker 32A/400V/5p/6h/QC/BK - 210791"

	16	16	16	16	16	16
Ageing	16	16	16	16	16	16
Modulus	2	2	2	2	2	2
σ_b	520	500	500	500	500	500
$\sigma_{0.2}$	180	180	180	180	180	180
$\sigma_{0.01}$	180	180	180	180	180	180
$\sigma_{0.001}$	180	180	180	180	180	180
$\sigma_{0.0001}$	180	180	180	180	180	180
$\sigma_{0.00001}$	180	180	180	180	180	180
Latex content (%)	1	1	1	1	1	1
Latex content (%)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5