



Produktinformationen "Bals CEE-Stecker 16A/110V/3p/4h/QC - 2125"

Stecker und Kupplungen mit MULTI-GRIP

- Kabelverschraubungssystem mit integrierter Zugentlastung
- Die Gummidichtung ist unverlierbar
- MULTI-GRIP Verschraubungen erreichen mindestens Schutzart IP67
- Anpassung an alle Kabelquerschnitte
- eine Zustandskontrolle ist jederzeit von außen möglich

Stecker und Kupplungen mit 16A und 32A

- patentierte, schraublose Schnellanschlusstechnik
- basierend auf dem bekannten Käfigzugfeder-Prinzip, mit vollständig geöffnetem Anschlussraum
- Zeitersparnis bis zu 75%
- schneller, sicherer und kontrollierter Leiteranschluss
- die Klemme akzeptiert alle Kupferleiterarten
- QUICK-CONNECT ist wartungsfrei, unempfindlich gegen Schocks, Vibrationen und Temperaturschwankungen

Kontex-Kontakt

- definierte Kontaktgabe am Hülsenmund durch fein justierbare Edelstahlfeder mit exzellenten Ein- und Auszugskräften
- hohe Selbstreinigungseffekt beim Ein- und Ausstecken des Steckerstiftes reduziert die Gefahr der Verschmutzung und damit den Ausfall der Steckvorrichtung

Bauform:	Stecker
Stromstärke:	16A
Polzahl:	3p
Anordnung der Phasen:	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes:	4h
Spannung:	100 bis 130V
Frequenz:	50 und 60Hz
Schutzart:	IP44
Kennfarbe:	gelb RAL 1012

Anschluss technik:	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
max. Leiterquerschnitt:	2,5 qmm
Gewicht:	0,128 kg

Mehr Bilder zu "Bals CEE-Stecker 16A/110V/3p/4h/QC - 2125"

Technical drawing of the 21400 series ball bearings. The drawing shows two views: a side view and a front view. Dimensions are indicated: \$d\$ (inner diameter), \$D\$ (outer diameter), \$B\$ (width), \$r\$ (fillet radius), and \$r_1\$ (fillet radius). The table below provides the specifications for the bearings.

Temperat. Product	14	16	18	20	22	24
d	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0
D	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0
B	13.0	15.0	17.0	19.0	21.0	23.0
r	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
r ₁	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Weight	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14
Load capacity	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
Speed	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5