



Produktinformationen "Bals CEE-Phasenwender Stecker 16A/400V/5p/6h/QC - 225"

Stecker und Kupplungen mit MULTI-GRIP

- Kabelverschraubungssystem mit integrierter Zugentlastung
- Die Gummidichtung ist unverlierbar
- MULTI-GRIP Verschraubungen erreichen mindestens Schutzart IP67
- Anpassung an alle Kabelquerschnitte
- eine Zustandskontrolle ist jederzeit von außen möglich

Stecker und Kupplungen mit 16A und 32A

- patentierte, schraublose Schnellanschlusstechnik
- basierend auf dem bekannten Käfigzugfeder-Prinzip, mit vollständig geöffnetem Anschlussraum
- Zeitersparnis bis zu 75%
- schneller, sicherer und kontrollierter Leiteranschluss
- die Klemme akzeptiert alle Kupferleiterarten
- QUICK-CONNECT ist wartungsfrei, unempfindlich gegen Schocks, Vibrationen und Temperaturschwankungen

Kontex-Kontakt

- definierte Kontaktgabe am Hülsenmund durch fein justierbare Edelstahlfeder mit exzellenten Ein- und Auszugskräften
- hohe Selbstreinigungseffekt beim Ein- und Ausstecken des Steckerstiftes reduziert die Gefahr der Verschmutzung und damit den Ausfall der Steckvorrichtung

Bauform: Phasenwenderstecker

Stromstärke: 16A

Polzahl: 5p

Anordnung der Phasen: 3P+N+PE

Lage des Schutzkontaktes: 6h

Spannung: 200/346 bis 240/415V

Frequenz: 50 und 60Hz

Schutzart: IP44

Kennfarbe: rot RAL 3000

Anschluss technik:	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
max. Leiterquerschnitt:	2,5 qmm
Gewicht:	0,176 kg

Mehr Bilder zu "Bals CEE-Phasenwender Stecker 16A/400V/5p/6h/QC - 225"

Technical drawing of the 21400 series ball bearings. The left view shows the outer diameter (d₂) and the right view shows the inner diameter (d). The table below provides the technical data for the bearings.

Temperature Rechtzeit	16	18	18	10	10	13
d	13.0	15.0	16.0	18.0	18.0	22.0
d ₂	18.0	20.0	22.0	25.0	25.0	30.0
C	13.0	14.0	15.0	17.0	17.0	21.0
C ₂	9.0	10.0	11.0	13.0	13.0	16.0
C ₃	10.0	11.0	12.0	14.0	14.0	17.0
C ₄	11.0	12.0	13.0	15.0	15.0	18.0
C ₅	12.0	13.0	14.0	16.0	16.0	19.0
C ₆	13.0	14.0	15.0	17.0	17.0	20.0
C ₇	14.0	15.0	16.0	18.0	18.0	21.0
C ₈	15.0	16.0	17.0	19.0	19.0	22.0
C ₉	16.0	17.0	18.0	20.0	20.0	23.0
C ₁₀	17.0	18.0	19.0	21.0	21.0	24.0
C ₁₁	18.0	19.0	20.0	22.0	22.0	25.0
C ₁₂	19.0	20.0	21.0	23.0	23.0	26.0
C ₁₃	20.0	21.0	22.0	24.0	24.0	27.0
C ₁₄	21.0	22.0	23.0	25.0	25.0	28.0
C ₁₅	22.0	23.0	24.0	26.0	26.0	29.0
C ₁₆	23.0	24.0	25.0	27.0	27.0	30.0
C ₁₇	24.0	25.0	26.0	28.0	28.0	31.0
C ₁₈	25.0	26.0	27.0	29.0	29.0	32.0
C ₁₉	26.0	27.0	28.0	30.0	30.0	33.0
C ₂₀	27.0	28.0	29.0	31.0	31.0	34.0
C ₂₁	28.0	29.0	30.0	32.0	32.0	35.0
C ₂₂	29.0	30.0	31.0	33.0	33.0	36.0
C ₂₃	30.0	31.0	32.0	34.0	34.0	37.0
C ₂₄	31.0	32.0	33.0	35.0	35.0	38.0
C ₂₅	32.0	33.0	34.0	36.0	36.0	39.0
C ₂₆	33.0	34.0	35.0	37.0	37.0	40.0
C ₂₇	34.0	35.0	36.0	38.0	38.0	41.0
C ₂₈	35.0	36.0	37.0	39.0	39.0	42.0
C ₂₉	36.0	37.0	38.0	40.0	40.0	43.0
C ₃₀	37.0	38.0	39.0	41.0	41.0	44.0
C ₃₁	38.0	39.0	40.0	42.0	42.0	45.0
C ₃₂	39.0	40.0	41.0	43.0	43.0	46.0
C ₃₃	40.0	41.0	42.0	44.0	44.0	47.0
C ₃₄	41.0	42.0	43.0	45.0	45.0	48.0
C ₃₅	42.0	43.0	44.0	46.0	46.0	49.0
C ₃₆	43.0	44.0	45.0	47.0	47.0	50.0
C ₃₇	44.0	45.0	46.0	48.0	48.0	51.0
C ₃₈	45.0	46.0	47.0	49.0	49.0	52.0
C ₃₉	46.0	47.0	48.0	50.0	50.0	53.0
C ₄₀	47.0	48.0	49.0	51.0	51.0	54.0
C ₄₁	48.0	49.0	50.0	52.0	52.0	55.0
C ₄₂	49.0	50.0	51.0	53.0	53.0	56.0
C ₄₃	50.0	51.0	52.0	54.0	54.0	57.0
C ₄₄	51.0	52.0	53.0	55.0	55.0	58.0
C ₄₅	52.0	53.0	54.0	56.0	56.0	59.0
C ₄₆	53.0	54.0	55.0	57.0	57.0	60.0
C ₄₇	54.0	55.0	56.0	58.0	58.0	61.0
C ₄₈	55.0	56.0	57.0	59.0	59.0	62.0
C ₄₉	56.0	57.0	58.0	60.0	60.0	63.0
C ₅₀	57.0	58.0	59.0	61.0	61.0	64.0
C ₅₁	58.0	59.0	60.0	62.0	62.0	65.0
C ₅₂	59.0	60.0	61.0	63.0	63.0	66.0
C ₅₃	60.0	61.0	62.0	64.0	64.0	67.0
C ₅₄	61.0	62.0	63.0	65.0	65.0	68.0
C ₅₅	62.0	63.0	64.0	66.0	66.0	69.0
C ₅₆	63.0	64.0	65.0	67.0	67.0	70.0
C ₅₇	64.0	65.0	66.0	68.0	68.0	71.0
C ₅₈	65.0	66.0	67.0	69.0	69.0	72.0
C ₅₉	66.0	67.0	68.0	70.0	70.0	73.0
C ₆₀	67.0	68.0	69.0	71.0	71.0	74.0
C ₆₁	68.0	69.0	70.0	72.0	72.0	75.0
C ₆₂	69.0	70.0	71.0	73.0	73.0	76.0
C ₆₃	70.0	71.0	72.0	74.0	74.0	77.0
C ₆₄	71.0	72.0	73.0	75.0	75.0	78.0
C ₆₅	72.0	73.0	74.0	76.0	76.0	79.0
C ₆₆	73.0	74.0	75.0	77.0	77.0	80.0
C ₆₇	74.0	75.0	76.0	78.0	78.0	81.0
C ₆₈	75.0	76.0	77.0	79.0	79.0	82.0
C ₆₉	76.0	77.0	78.0	80.0	80.0	83.0
C ₇₀	77.0	78.0	79.0	81.0	81.0	84.0
C ₇₁	78.0	79.0	80.0	82.0	82.0	85.0
C ₇₂	79.0	80.0	81.0	83.0	83.0	86.0
C ₇₃	80.0	81.0	82.0	84.0	84.0	87.0
C ₇₄	81.0	82.0	83.0	85.0	85.0	88.0
C ₇₅	82.0	83.0	84.0	86.0	86.0	89.0
C ₇₆	83.0	84.0	85.0	87.0	87.0	90.0
C ₇₇	84.0	85.0	86.0	88.0	88.0	91.0
C ₇₈	85.0	86.0	87.0	89.0	89.0	92.0
C ₇₉	86.0	87.0	88.0	90.0	90.0	93.0
C ₈₀	87.0	88.0	89.0	91.0	91.0	94.0
C ₈₁	88.0	89.0	90.0	92.0	92.0	95.0
C ₈₂	89.0	90.0	91.0	93.0	93.0	96.0
C ₈₃	90.0	91.0	92.0	94.0	94.0	97.0
C ₈₄	91.0	92.0	93.0	95.0	95.0	98.0
C ₈₅	92.0	93.0	94.0	96.0	96.0	99.0
C ₈₆	93.0	94.0	95.0	97.0	97.0	100.0
C ₈₇	94.0	95.0	96.0	98.0	98.0	101.0
C ₈₈	95.0	96.0	97.0	99.0	99.0	102.0
C ₈₉	96.0	97.0	98.0	100.0	100.0	103.0
C ₉₀	97.0	98.0	99.0	101.0	101.0	104.0
C ₉₁	98.0	99.0	100.0	102.0	102.0	105.0
C ₉₂	99.0	100.0	101.0	103.0	103.0	106.0
C ₉₃	100.0	101.0	102.0	104.0	104.0	107.0
C ₉₄	101.0	102.0	103.0	105.0	105.0	108.0
C ₉₅	102.0	103.0	104.0	106.0	106.0	109.0
C ₉₆	103.0	104.0	105.0	107.0	107.0	110.0
C ₉₇	104.0	105.0	106.0	108.0	108.0	111.0
C ₉₈	105.0	106.0	107.0	109.0	109.0	112.0
C ₉₉	106.0	107.0	108.0	110.0	110.0	113.0
C ₁₀₀	107.0	108.0	109.0	111.0	111.0	114.0
C ₁₀₁	108.0	109.0	110.0	112.0	112.0	115.0
C ₁₀₂	109.0	110.0	111.0	113.0	113.0	116.0
C ₁₀₃	110.0	111.0	112.0	114.0	114.0	117.0
C ₁₀₄	111.0	112.0	113.0	115.0	115.0	118.0
C ₁₀₅	112.0	113.0	114.0	116.0	116.0	119.0
C ₁₀₆	113.0	114.0	115.0	117.0	117.0	120.0
C ₁₀₇	114.0	115.0	116.0	118.0	118.0	121.0
C ₁₀₈	115.0	116.0	117.0	119.0	119.0	122.0
C ₁₀₉	116.0	117.0	118.0	120.0	120.0	123.0
C ₁₁₀	117.0	118.0	119.0	121.0	121.0	124.0
C ₁₁₁	118.0	119.0	120.0	122.0	122.0	125.0
C ₁₁₂	119.0	120.0	121.0	123.0	123.0	126.0
C ₁₁₃	120.0	121.0	122.0	124.0	124.0	127.0
C ₁₁₄	121.0	122.0	123.0	125.0	125.0	128.0
C ₁₁₅	122.0	123.0	124.0	126.0	126.0	129.0
C ₁₁₆	123.0	124.0	125.0	127.0	127.0	130.0
C ₁₁₇	124.0	125.0	126.0	128.0	128.0	131.0
C ₁₁₈	125.0	126.0	127.0	129.0	129.0	132.0
C ₁₁₉	126.0	127.0	128.0	130.0	130.0	133.0
C ₁₂₀	127.0	128.0	129.0	131.0	131.0	134.0
C ₁₂₁	128.0	129.0	130.0	132.0	132.0	135.0
C ₁₂₂	129.0	130.0	131.0	133.0	133.0	136.0
C ₁₂₃	130.0	131.0	132.0	134.0	134.0	137.0
C ₁₂₄	131.0	132.0	133.0	135.0	135.0	138.0
C ₁₂₅	132.0	133.0	134.0	136.0	136.0	139.0
C ₁₂₆	133.0	134.0	135.0	137.0	137.0	140.0
C ₁₂₇	134.0	135.0	136.0	138.0	138.0	141.0
C ₁₂₈	135.0	136.0	137.0	139.0	139.0	142.0
C ₁₂₉	136.0	137.0	138.0	140.0	140.0	143.0
C ₁₃₀	137.0	138.0	139.0	141.0	141.0	144.0
C ₁₃₁	138.0	139.0	140.0	142.0	142.0	145.0
C ₁₃₂	139.0	140.0	141.0	143.0	143.0	146.0
C ₁₃₃	140.0	141.0	142.0	144.0	144.0	147.0
C ₁₃₄	141.0	142.0	143.0	145.0	145.0	148.0
C ₁₃₅	142.0	143.0	144.0	146.0	146.0	149.0
C ₁₃₆	143.0	144.0	145.0	147.0	147.0	150.0
C ₁₃₇	144.0	145.0	146.0	148.0	148.0	151.0
C ₁₃₈	145.0	146.0	147.0	149.0	149.0	152.0
C ₁₃₉	146.0	147.0	148.0	150.0	150.0	153.0
C ₁₄₀	147.0	148.0	149.0	151.0	151.0	154.0
C ₁₄₁	148.0	149.0	150.0	152.0	152.0	155.0
C ₁₄₂	149.0	150.0	151.0	153.0	153.0	156.0
C ₁₄₃	150.0	151.0	152.0	154.0	154.0	157.0
C ₁₄₄	151.0	152.0	153.0	155.0	155.0	158.0
C ₁₄₅	152.0	153.0	154.0	156.0	156.0	159.0
C ₁₄₆	153.0	154.0	155.0	157.0	157.0	160.0
C ₁₄₇	154.0	155.0	156.0	158.0	158.0	161.0
C ₁₄₈	155.0	156.0	157.0	159.0	159.0	162.0
C ₁₄₉	156.0	157.0	158.0	160.0	160.0	163.0
C ₁₅₀	157.0	158.0	159.0	161.0	161.0	164.0
C ₁₅₁	158.0	159.0	160.0	162.0	162.0	165.0
C ₁₅₂	159.0	160.0	161.0	163.0	163.0	166.0
C ₁₅₃	160.0	161.0	162.0	164.0	164.0	167.0
C ₁₅₄	161.0	162.0	163.0	165.0	165.0	168.0
C ₁₅₅	162.0	163.0	164.0	166.0	166.0	169.0
C ₁₅₆	163.0	164.0	165.0	167.0	167.0	170.0
C ₁₅₇	164.0	165.0	166.0	168.0	168.0	171.0
C ₁₅₈	165.0	166.0	167.0	169.0	169.0	172.0
C ₁₅₉	166.0	167.0	168.0	170.0	170.0	173.0
C ₁₆₀	167.0	168.0	169.0	171.0	171.0	174.0
C ₁₆₁	168.0	169.0	170.0	172.0	172.0	175.0
C						