



Produktinformationen "Bals CEE-Phasenwender Stecker 32A/400V/5p/6h/QC - 227"

Stecker und Kupplungen mit MULTI-GRIP

- Kabelverschraubungssystem mit integrierter Zugentlastung
- Die Gummidichtung ist unverlierbar
- MULTI-GRIP Verschraubungen erreichen mindestens Schutzart IP67
- Anpassung an alle Kabelquerschnitte
- eine Zustandskontrolle ist jederzeit von außen möglich

Stecker und Kupplungen mit 16A und 32A

- patentierte, schraublose Schnellanschlusstechnik
- basierend auf dem bekannten Käfigzugfeder-Prinzip, mit vollständig geöffnetem Anschlussraum
- Zeitersparnis bis zu 75%
- schneller, sicherer und kontrollierter Leiteranschluss
- die Klemme akzeptiert alle Kupferleiterarten
- QUICK-CONNECT ist wartungsfrei, unempfindlich gegen Schocks, Vibrationen und Temperaturschwankungen

Kontex-Kontakt

- definierte Kontaktgabe am Hülsenmund durch fein justierbare Edelstahlfeder mit exzellenten Ein- und Auszugskräften
- hohe Selbstreinigungseffekt beim Ein- und Ausstecken des Steckerstiftes reduziert die Gefahr der Verschmutzung und damit den Ausfall der Steckvorrichtung

Bauform: Phasenwenderstecker

Stromstärke: 32A

Polzahl: 5p

Anordnung der Phasen: 3P+N+PE

Lage des Schutzkontaktes: 6h

Spannung: 200/346 bis 240/415V

Frequenz: 50 und 60Hz

Schutzart: IP44

Kennfarbe: rot RAL 3000

Anschluss technik:	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
max. Leiterquerschnitt:	6,0 qmm
Gewicht:	0,294 kg

Mehr Bilder zu "Bals CEE-Phasenwender Stecker 32A/400V/5p/6h/QC - 227"

Technical drawing of the 21400 series ball bearings. The left view shows the outer diameter (d₂) and the right view shows the inner diameter (d). The table below provides technical data for various sizes.

Temperature Rechtzeit	16	18	18	20	20	22
d	13.0	15.0	16.0	18.0	18.0	20.0
d ₂	18.0	20.0	22.0	25.0	25.0	28.0
C	13.0	14.5	16.0	17.5	17.5	19.5
C ₂	9.0	10.0	11.0	12.5	12.5	14.0
B	5.0	5.5	6.0	6.5	6.5	7.0
10	9.0	9.5	10.0	11.0	11.0	12.0
12	10.0	10.5	11.0	12.0	12.0	13.0
15	11.0	11.5	12.0	13.0	13.0	14.0
18	12.0	12.5	13.0	14.0	14.0	15.0
20	13.0	13.5	14.0	15.0	15.0	16.0
22	14.0	14.5	15.0	16.0	16.0	17.0
25	15.0	15.5	16.0	17.0	17.0	18.0
28	16.0	16.5	17.0	18.0	18.0	19.0
30	17.0	17.5	18.0	19.0	19.0	20.0
32	18.0	18.5	19.0	20.0	20.0	21.0
35	19.0	19.5	20.0	21.0	21.0	22.0
38	20.0	20.5	21.0	22.0	22.0	23.0
40	21.0	21.5	22.0	23.0	23.0	24.0
42	22.0	22.5	23.0	24.0	24.0	25.0
45	23.0	23.5	24.0	25.0	25.0	26.0
48	24.0	24.5	25.0	26.0	26.0	27.0
50	25.0	25.5	26.0	27.0	27.0	28.0
52	26.0	26.5	27.0	28.0	28.0	29.0
55	27.0	27.5	28.0	29.0	29.0	30.0
58	28.0	28.5	29.0	30.0	30.0	31.0
60	29.0	29.5	30.0	31.0	31.0	32.0
62	30.0	30.5	31.0	32.0	32.0	33.0
65	31.0	31.5	32.0	33.0	33.0	34.0
68	32.0	32.5	33.0	34.0	34.0	35.0
70	33.0	33.5	34.0	35.0	35.0	36.0
72	34.0	34.5	35.0	36.0	36.0	37.0
75	35.0	35.5	36.0	37.0	37.0	38.0
78	36.0	36.5	37.0	38.0	38.0	39.0
80	37.0	37.5	38.0	39.0	39.0	40.0
82	38.0	38.5	39.0	40.0	40.0	41.0
85	39.0	39.5	40.0	41.0	41.0	42.0
88	40.0	40.5	41.0	42.0	42.0	43.0
90	41.0	41.5	42.0	43.0	43.0	44.0
92	42.0	42.5	43.0	44.0	44.0	45.0
95	43.0	43.5	44.0	45.0	45.0	46.0
98	44.0	44.5	45.0	46.0	46.0	47.0
100	45.0	45.5	46.0	47.0	47.0	48.0
102	46.0	46.5	47.0	48.0	48.0	49.0
105	47.0	47.5	48.0	49.0	49.0	50.0
108	48.0	48.5	49.0	50.0	50.0	51.0
110	49.0	49.5	50.0	51.0	51.0	52.0
112	50.0	50.5	51.0	52.0	52.0	53.0
115	51.0	51.5	52.0	53.0	53.0	54.0
118	52.0	52.5	53.0	54.0	54.0	55.0
120	53.0	53.5	54.0	55.0	55.0	56.0
122	54.0	54.5	55.0	56.0	56.0	57.0
125	55.0	55.5	56.0	57.0	57.0	58.0