



Produktinformationen "Bals CEE-Phasenwender Stecker 32A/400V/5p/6h/QC - 227"

Stecker und Kupplungen mit MULTI-GRIP

- Kabelverschraubungssystem mit integrierter Zugentlastung
- Die Gummidichtung ist unverlierbar
- MULTI-GRIP Verschraubungen erreichen mindestens Schutzart IP67
- Anpassung an alle Kabelquerschnitte
- eine Zustandskontrolle ist jederzeit von außen möglich

Stecker und Kupplungen mit 16A und 32A

- patentierte, schraublose Schnellanschlusstechnik
- basierend auf dem bekannten Käfigzugfeder-Prinzip, mit vollständig geöffnetem Anschlussraum
- Zeitersparnis bis zu 75%
- schneller, sicherer und kontrollierter Leiteranschluss
- die Klemme akzeptiert alle Kupferleiterarten
- QUICK-CONNECT ist wartungsfrei, unempfindlich gegen Schocks, Vibrationen und Temperaturschwankungen

Kontex-Kontakt

- definierte Kontaktgabe am Hülsenmund durch fein justierbare Edelstahlfeder mit exzellenten Ein- und Auszugskräften
- hohe Selbstreinigungseffekt beim Ein- und Ausstecken des Steckerstiftes reduziert die Gefahr der Verschmutzung und damit den Ausfall der Steckvorrichtung

Bauform: Phasenwenderstecker

Stromstärke: 32A

Polzahl: 5p

Anordnung der Phasen: 3P+N+PE

Lage des Schutzkontaktes: 6h

Spannung: 200/346 bis 240/415V

Frequenz: 50 und 60Hz

Schutzart: IP44

Kennfarbe: rot RAL 3000

Anschluss technik:	schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen
max. Leiterquerschnitt:	6,0 qmm
Gewicht:	0,294 kg

Mehr Bilder zu "Bals CEE-Phasenwender Stecker 32A/400V/5p/6h/QC - 227"

Technical drawing of the 21400 series ball bearings. The left view shows the outer diameter (d₂) and the right view shows the inner diameter (d). The table below provides specifications for different bearing sizes.

Temperature Fahrenheit	16	18	18	10	10	13
1	1	1	2	2	2	2
10	13.0	16.0	16.0	7.0	7.0	13.0
100	66.0	82.0	82.0	13.0	13.0	22.0
150	110.0	141.0	140.0	17.0	17.0	31.0
200	150.0	194.0	193.0	21.0	21.0	38.0
250	18.0	22.0	22.0	2.5	2.5	4.5
300	21.0	26.0	26.0	3.0	3.0	5.5
350	24.0	30.0	30.0	3.5	3.5	6.5
400	27.0	34.0	34.0	4.0	4.0	7.5
450	30.0	38.0	38.0	4.5	4.5	8.5
500	33.0	42.0	42.0	5.0	5.0	9.5
550	36.0	46.0	46.0	5.5	5.5	10.5
600	39.0	50.0	50.0	6.0	6.0	11.5
650	42.0	54.0	54.0	6.5	6.5	12.5
700	45.0	58.0	58.0	7.0	7.0	13.5
750	48.0	62.0	62.0	7.5	7.5	14.5
800	51.0	66.0	66.0	8.0	8.0	15.5
850	54.0	70.0	70.0	8.5	8.5	16.5
900	57.0	74.0	74.0	9.0	9.0	17.5
950	60.0	78.0	78.0	9.5	9.5	18.5
1000	63.0	82.0	82.0	10.0	10.0	19.5
1050	66.0	86.0	86.0	10.5	10.5	20.5
1100	69.0	90.0	90.0	11.0	11.0	21.5
1150	72.0	94.0	94.0	11.5	11.5	22.5
1200	75.0	98.0	98.0	12.0	12.0	23.5
1250	78.0	102.0	102.0	12.5	12.5	24.5
1300	81.0	106.0	106.0	13.0	13.0	25.5
1350	84.0	110.0	110.0	13.5	13.5	26.5
1400	87.0	114.0	114.0	14.0	14.0	27.5
1450	90.0	118.0	118.0	14.5	14.5	28.5
1500	93.0	122.0	122.0	15.0	15.0	29.5
1550	96.0	126.0	126.0	15.5	15.5	30.5
1600	99.0	130.0	130.0	16.0	16.0	31.5
1650	102.0	134.0	134.0	16.5	16.5	32.5
1700	105.0	138.0	138.0	17.0	17.0	33.5
1750	108.0	142.0	142.0	17.5	17.5	34.5
1800	111.0	146.0	146.0	18.0	18.0	35.5
1850	114.0	150.0	150.0	18.5	18.5	36.5
1900	117.0	154.0	154.0	19.0	19.0	37.5
1950	120.0	158.0	158.0	19.5	19.5	38.5
2000	123.0	162.0	162.0	20.0	20.0	39.5
2050	126.0	166.0	166.0	20.5	20.5	40.5
2100	129.0	170.0	170.0	21.0	21.0	41.5
2150	132.0	174.0	174.0	21.5	21.5	42.5
2200	135.0	178.0	178.0	22.0	22.0	43.5
2250	138.0	182.0	182.0	22.5	22.5	44.5
2300	141.0	186.0	186.0	23.0	23.0	45.5
2350	144.0	190.0	190.0	23.5	23.5	46.5
2400	147.0	194.0	194.0	24.0	24.0	47.5
2450	150.0	198.0	198.0	24.5	24.5	48.5
2500	153.0	202.0	202.0	25.0	25.	