



Produktinformationen "SVK025FVHNNM000"

Die Rundsteckverbinder der **SYNTAX® SVK-Serie** wurden konzipiert und hergestellt um einen neuen Standard für Audioanwendungen im **Live-, Touring- und Studio-**Alltag zu setzen. Aufgrund seiner wasserdichten Schutzart **IP67** eignet sich die Serie auch perfekt für **Außenanwendungen**. Die Steckverbinder der **SVK-Serie** entsprechen den militärischen Standards **Mil C 5015** und **VG 95234**. Im Vergleich zur Vorgängerversion wurde der neue **SVK** verbessert, um ein höheres Maß an **Festigkeit** und **Haltbarkeit** zu erreichen. Das neue Steckergehäuse zeichnet sich durch eine **dickere Rückschale** und einen **stabileren Sicherungsring** aus. Der Sicherungsring bietet eine tiefere Rändelung für maximale Leichtigkeit der Verriegelung und der Kupplungsrollenstifte. Der Sicherungsring ist so ausgelegt, dass eine mögliche Ovalisierung des Einsatzes aufgrund von Schlägen und Stößen verhindert wird. Darüber hinaus ist eine **gummibeschichtete Version** des Sicherungsringes für alle Serien von Syntax-Rundsteckverbindern verfügbar. Zur schnellen Identifizierung Ihrer Kabel durch **Farbcodierung** sind auf Anfrage **fünf verschiedene Farben** erhältlich: **Schwarz** (Standard), **Rot, Blau, Gelb, Grün**. Es sind sowohl **Crimp-** als auch **Lötkontakte** für alle Steckverbinder verfügbar. Die hochleitfähigen Stifte und Buchsen aus Kupferlegierung, sind in vergoldeter oder versilberter Ausführung erhältlich. Um selbst den anspruchsvollsten Anforderungen gerecht zu werden ist die **SVK-Serie** in verschiedenen Konfigurationen erhältlich: **13, 19, 25, 37, 54, 85, 100 und 150 Pins**. Die Steckverbinder verfügen durch Ihre optimierten Verriegelungseigenschaften über **2000** garantierte **Steckzyklen**.

Optional sind Schutzkappen für alle Modelle & Typen erhältlich. Die **Schutzkappen** sind mit einem speziellen, **widerstandsfähigen Stahlseil** ausgestattet, das aus sieben rostfreien Litzen besteht und mit einem kratzfesten schwarzen Teflonschlauch abgedeckt ist.

Bauform:	Kabelkupplung
Verriegelungsring:	Metall-Ring Gummi-Ring
Polzahl:	25pin 24pin
Anschlussstechnik:	Crimpkontakt Lötkontakt
Kontakt Material:	Silber Gold
Verschraubung:	M25 Kabelverschraubung separat bestellen Reduzierungsstück separat bestellen
Schutzart:	IP67
Material:	Aluminium-Körper mit hochbeständiger schwarzer Oberfläche
Optionen:	Rubber-Ring Schutzdeckel individuelle Lasergravur; z.B. Firmenlogo

Mehr Bilder zu "SVK025FVHNNM000"