

Produktinformationen "SSX19MP..."

Die **SYNTAX® SSX-Serie**, die für professionelle Beleuchtungsanwendungen entwickelt wurde und vollständig mit der Standard-**Socapex 419-Serie** kompatibel ist, ist äußerst robust und besteht aus einer dickwandigen Aluminiumlegierung mit strapazierfähiger, schwarz lackierter oder eloxierter Oberfläche. Der thermoplastische Isoliereinsatz ermöglicht die Verwendung entfernbarer Kontakte, entweder Crimpen oder Löten. Die Steckverbindung ist im gesteckten Zustand vollständig IP67 wasserdicht. Die elektrische Sicherheit und Konformität wird durch die interne Isolierung der Schalen gewährleistet, die durch eine Sicherheitsisolierhülse gegen elektrischen Schlag sowie durch voreilende Erdungskontakte erzielt wird. Erdungsringe ermöglichen das Verbinder aller Erdungskontakte.

Optional sind Schutzkappen für alle Modelle & Typen erhältlich. Die **Schutzkappen** sind mit einem speziellen, **widerstandsfähigen Stahlseil** ausgestattet, das aus sieben rostfreien Litzen besteht und mit einem kratzfesten schwarzen Teflonschlauch abgedeckt ist.

Bauform:	Anbaustecker
Verriegelungsring:	Metall-Ring
Polzahl:	19pin
Anschlusstechnik:	Crimpkontakt
Kontakt Material:	Silber | Gold
Schutzart:	IP67
Material:	Aluminium-Körper mit hochbeständiger schwarzer Oberfläche
Optionen:	Schutzdeckel | individuelle Lasergravur; z.B. Firmenlogo

Mehr Bilder zu "SSX19MP..."