

Produktinformationen "SUB 12-M-f"

12-kanaliger Signalverteiler im robusten Stageboxgehäuse

Die Signalverteiler der SUB-Serie sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Die Komponenten sind alle in schwarzen, pulverbeschichteten 2mm Stahlblechgehäusen montiert, was die Stageboxen besonders robust und langlebig macht. Die Produktpalette verfügt über 8- und 12-kanalige Verteiler, die in verschiedensten Ein- & Ausgangskonfigurationen erhältlich sind. Alle Verteiler verfügen über rückseitig montierte **Neutrik** XLR Einbaubuchsen/-stecker und eine hochwertige und langlebige Siebdruck-Beschriftung. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie **Neutrik, Syntax** oder **ITT Cannon** zum Einsatz. Optional sind die Stageboxen mit einigen zusätzlichen Ausstattungen (Goldkontakte, Schutzdeckel, Rubber-Ring) lieferbar.

Auf Wunsch sind alle Modelle auch nach Ihrem individuellen Verdrahtungsschema / Komponentenbestückung lieferbar.

Das Modell SUB 12-M-f verteilt einen männlichen 37-poligen Syntax Multipinsteckverbinder auf zwölf weibliche 3-polige XLR Einbaubuchsen.

Bauform:	Stagebox
Kanäle:	12
Anschlüsse:	XLR 3pol. female | NF-Com 37pol. male
Eingang:	12x Neutrik XLR 3 pol. female, schwarz
Ausgang:	1x Syntax NF-Com 37pol. male
Ausführung Multipin:	Silber-Kontakte
Belegung:	LK-/Tourlock-Standard | nach Vorgabe
Material:	2mm Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet
Länge:	350mm
Breite:	95mm
Höhe:	70mm
Gewicht:	2,25 kg
Optionen:	M10 Gewindebuchse | Goldkontakte | Rubber-Ring | Schutzdeckel | individuelle Lasergravur; z.B. Firmenlogo

Mehr Bilder zu "SUB 12-M-f"

