



Produktinformationen "UHD-SDI PUR Trommel"

UHD-BNC Leitung mit besonders robustem PUR-Außenmantel auf Schill GT310 Trommel

Die UHD-BNC Leitungen aus der *UHD-SDI-PUR...*-Produktfamilie sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Zur Auswahl stehen konfektionierte BNC-Kabel zur Übertragung der Kategorien HD-SDI bis 12G-UHD-SDI. Durch den extrem widerstandsfähigen **PUR-Außenmantel** und dem doppelten CU-Geflechtschirm in Kombination mit dem flexiblen Innenleiter eignet sich das Kabel ideal für Outdoor- und Touring-Anwendungen als auch für die Verwendung auf Trommeln und in Multicoresystemen. Neben den bewährten **Neutrik UHD-BNC-Steckverbindern** mit grauer Antraly Beschichtung, welche auf Wunsch kostenfrei mit farbigen Spannhülsen versehen werden können, verfügen alle Leitungen über transparente Schrumpfschläuche um ihre eigenen Markierungen anbringen zu können. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie **Sommer Cable & Neutrik** zum Einsatz.

Optional sind alle Leitungen mit einigen zusätzlichen Ausstattungen (farbige Spannhülsen) lieferbar.

Das Modell UHD-SDI PUR GT310 - ..m verfügt beidseitig über konfektionierte Neutrik UHD-BNC Steckverbinder.

Bauform:	Kabeltrommel
Anschlüsse:	BNC Kabelstecker
Eingang:	1x Neutrik UHD-BNC NBNC75BXU13X, schwarz / grau
Ausgang:	1x Neutrik UHD-BNC NBNC75BXU13X, schwarz / grau
Kabel:	Digital 75 Ohm, Coax, PUR, schwarz
Kabelaufbau:	1.2/4.8 DZ flexibler Innenleiter; 7x0,4mm; 0,88qmm; AWG 18 doppelter Cu-Geflechtschirm
Kabeldurchmesser:	7,1mm
Format:	SD-SDI HD-SDI 3G-HD-SDI 6G-UHD-SDI 12G-UHD-SDI
Ausführung Kabeltrommel:	Schill GT 310 mit Außenwickel (RM) mit Klapptür (KD) mit Federklammer zur Befestigung BNC-Stecker (nur bei RM)
Optionen:	farbige Spannhülse (BNC) auf Wunsch kostenfrei
Schrumpfschlauch:	70mm transparent, mit Innenkleber ab 5,00m: 2 Stück je Leitung

Mehr Bilder zu "UHD-SDI PUR Trommel"

