



Produktinformationen "AC-SUB-4-MKII"

Stromverteiler im robusten Stageboxgehäuse

Die Stromverteiler der AC-Sub - Serie sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Die Komponenten sind alle in schwarzen, pulverbeschichteten 2mm Stahlblechgehäusen montiert, was die Stageboxen besonders robust und langlebig macht. Die Produktpalette verfügt über ein- und dreiphasige Verteiler, die in verschiedensten Ein- & Ausgangskonfigurationen erhältlich sind. Alle Verteiler verfügen über Kontrollleuchten zur schnellen Funktionskontrolle. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie **Bals**, **PCE**, **ABL**, **Neutrik** oder **Harting** zum Einsatz.

- Alle Modelle sind in einer Version mit schwarzen CEE-Komponenten (...-BS) lieferbar
- Auf Wunsch sind alle Modelle auch mit internationalen Schutzkontaktsteckdosen lieferbar (UK Typ-G 13A // Schweiz T13/T23 // FR/BE Typ-E)

Das Modell AC-SUB-4-MKII verteilt einen CEE 16A/230V Wechselstromanschluss auf vier Schutzkontaktsteckdosen und einen parallelen CEE 16A/230V Wechselstromanschluss

Bauform:	Stagebox
Anschlüsse:	Schutzkontaktsteckdose, Klappdeckel CEE 16A/230V/3p Gerätestecker CEE 16A/230V/3p Flanschsteckdose
Einspeisung:	1x PCE CEE 16A/230V L+N+PE 6h Gerätestecker, blau
Ausgang:	4x Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel, schwarz 1x PCE CEE 16A/230V L+N+PE 6h Flanschsteckdose, blau (Parallel Out)
Kontrolleuchten:	1x LED Spannung (rot) 1x LED Schutzleiter (grün)
Interne Verkabelung:	2,5qmm
Material:	2mm Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet
Länge:	zzgl. Anbauten 270mm
Breite:	85mm
Höhe:	85mm
Gewicht:	1,90kg
Spannungsbereich:	230V - 50 / 60Hz
Belastbarkeit:	16A
Schutzklasse:	Schutzklasse 1
Optionen:	CEE-Komponenten auch in schwarzer Ausführung lieferbar individuelle Lasergravur; z.B. Firmenlogo auch mit internationalen Schutzkontaktsteckdosen lieferbar (UK Typ-G 13A // Schweiz T13/T23 // FR/BE Typ-E)

Mehr Bilder zu "AC-SUB-4-MKII"

