



Produktinformationen "AC 32 - AL"

32A 19"-Amprack-Stromverteiler

Die Stromverteiler der AC 32-AL - Serie sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und in den Racks dieser Welt zu Hause. Die aus schwarzem 2mm starkem Stahlblech gefertigten Verteiler sind besonders robust und langlebig. Es stehen Ihnen ein Vielzahl an Modellen mit den verschiedensten Ausgangskonfigurationen zur Auswahl. Alle Varianten sind mit einer 1,5m langen **Titanex** (H07-RN/F 5x4qmm) Anschlussleitung und **Phasenkontrollleuchten** (L1/L2/L3) ausgestattet.. Die interne Verdrahtung wird grundsätzlich im höchstmöglichem Querschnitt ausgeführt. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie **Bals**, **PCE** oder **Neutrik** zum Einsatz.

- Alle Modelle sind in einer Version mit schwarzen CEE-Komponenten (...-BS) lieferbar
- Auf Wunsch sind alle Modelle auch mit internationalen Schutzkontaktsteckdosen lieferbar (UK Typ-G 13A // Schweiz T13/T23 // FR/BE Typ-E)
- Auf Kundenwunsch lassen sich alle Frontblenden individuell z.B. mit ihrem Logo mittels Lasergravur beschriften

Das Modell AC 32-AL verfügt frontseitig über ein 1,5m langes Anschlusskabel mit einem CEE 32A/400V Kabelstecker, drei ABB Sicherungsautomaten, drei Phasenkontrollleuchten sowie eine Service-Steckdose und eine parallele CEE 32A/400V Flanschsteckdose. Auf der Rückseite stehen sechs Schutzkontaktsteckdosen zum Anschluss der Verbraucher zur Verfügung.

Bauform:	19"-Verteiler
Anschlüsse:	Schutzkontaktsteckdose, Klappdeckel CEE 32A/400V/5p Kabelstecker CEE 32A/400V/5p Flanschsteckdose
Frontseitig:	TITANEX H07RN-F 5x4qmm 1,5m mit Bals Kabelstecker CEE 32A/400V 1x Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel, schwarz (L1) 1x Bals CEE 32A/400V 3L+N+PE 6h Flanschsteckdose, rot (Parallel Out)
Rückseitig:	6x Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel, schwarz, (je 2x L1 / L2 / L3)
Absicherung:	3x ABB LS-Automat C16 (je 1x L1/L2/L3)
Kontrolleuchten:	3x LED Spannung L1 / L2 / L3 (rot)
Material:	2mm Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet
Breite:	19"
Höhe:	2HE
Tiefe:	70mm / 1TE
Spannungsbereich:	230 / 400V - 50 / 60Hz
Belastbarkeit:	3x 32A
Schutzklasse:	Schutzklasse 1
Optionen:	CEE-Komponenten auch in schwarzer Ausführung lieferbar individuelle Lasergravur; z.B. Firmenlogo auch mit internationalen Schutzkontaktsteckdosen lieferbar (UK Typ-G 13A // Schweiz T13/T23 // FR/BE Typ-E)

Mehr Bilder zu "AC 32 - AL"

