

Produktinformationen "AC 63 - DIM - 1"

63A 19"-Stromverteiler

Die Stromverteiler der *AC 63-... - Serie* sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und in den Racks dieser Welt zu Hause. Die aus schwarzem 2mm starkem Stahlblech gefertigten Verteiler sind besonders robust und langlebig. Es stehen Ihnen ein Vielzahl an Modellen mit den verschiedensten Ausgangskonfigurationen zur Auswahl. Alle Varianten sind mit einer 2m langen **Titanex** (H07-RN/F 5x16qmm) Anschlussleitung sowie einer kombinierten **Phasen- / Spannungsanzeige** (L1/L2/L3) und einer PE-Polklemme ausgestattet. Optional können alle Stationen auch mit einem Energy Management System zur exakten Überwachung von Spannung und Strom geliefert werden. Die interne Verdrahtung wird grundsätzlich im höchstmöglichem Querschnitt ausgeführt. Zusätzliche Tragegriffe vereinfachen das Handling außerhalb von Racks und Cases. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie **Bals**, **PCE**, **Neutrik**, **Syntax** oder **Harting** zum Einsatz.

- Alle Modelle sind in einer Version mit Energy Management System für Spannungs- & Lastüberwachung (**...-D**) lieferbar
- Alle Modelle sind in einer Version mit schwarzen CEE-Komponenten (**...-BS**) lieferbar
- Auf Wunsch sind alle Modelle auch mit internationalen Schutzkontaktsteckdosen lieferbar (UK Typ-G 13A // Schweiz T13/T23 // FR/BE Typ-E)
- Auf Kundenwunsch lassen sich alle Frontblenden individuell z.B. mit ihrem Logo mittels Lasergravur beschriften

Das Modell AC 63 - DIM - 1 verfügt über zwei CEE32A / 400V Flanschsteckdosen die jeweils mit 4-poligen 32A Leitungsschutzschaltern abgesichert sind. Zusätzlich bietet die Station einen mittels RCBO separat gesicherten AUX-Ausgang, welcher als Schutzkontaktsteckdose ausgeführt ist. Abgerundet wird das Modell durch den 4-poligen ABB Hauptschalter und die 3-phasige Spannungsanzeige. Dieser Stromverteiler ist extra für die Verwendung mit nachgeschalteten CEE Verbrauchern gedacht die über einen eigenen RCD Schutzschalter verfügen.

Bauform:	19"-Verteiler
Anschlüsse:	Schutzkontaktsteckdose, Klappdeckel | CEE 32A/400V/5p Flanschsteckdose | CEE 63A/400V/5p Kabelstecker
Einspeisung:	TITANEX H07RN-F 5x16qmm 2m mit Bals Kabelstecker CEE 63A/400V
Grundausstattung:	PE-Polklemme | ABB Hauptschalter 63A, 4-polig | Spannungsanzeige LED-Meter, 3-phasig | Tragegriffe Edelstahl
Strang #1:	1x ABB LS-Automat C32+N; 4polig | 1x Bals CEE 32A/400V 3L+N+PE 6h Flanschsteckdose, rot
Strang #2:	1x ABB LS-Automat C32+N; 4polig | 1x Bals CEE 32A/400V 3L+N+PE 6h Flanschsteckdose, rot
Strang #3:	1x ABB RCBO C16 / 30mA | 1x Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel, schwarz
Material:	2mm Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet
Breite:	19"
Höhe:	132mm / 3HE
Tiefe:	130mm / 2TE
Spannungsbereich:	230 / 400V - 50 / 60Hz
Belastbarkeit:	3x 63A
Schutzklasse:	Schutzklasse 1

Optionen:	CEE-Komponenten auch in schwarzer Ausführung lieferbar | individuelle Lasergravur; z.B. Firmenlogo | auch mit Energy Management System verfügbar

Mehr Bilder zu "AC 63 - DIM - 1"