



## Produktinformationen "AC 63 - DIM - 1"

### 63A 19"-Stromverteiler

Die Stromverteiler der AC 63... - Serie sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und in den Racks dieser Welt zu Hause. Die aus schwarzem 2mm starkem Stahlblech gefertigten Verteiler sind besonders robust und langlebig. Es stehen Ihnen ein Vielzahl an Modellen mit den verschiedensten Ausgangskonfigurationen zur Auswahl. Alle Varianten sind mit einer 2m langen **Titanex** (H07-RN/F 5x16qmm) Anschlussleitung sowie einer kombinierten **Phasen- / Spannungsanzeige** (L1/L2/L3) und einer PE-Polklemme ausgestattet. Optional können alle Stationen auch mit einem Energy Management System zur exakten Überwachung von Spannung und Strom geliefert werden. Die interne Verdrahtung wird grundsätzlich im höchstmöglichem Querschnitt ausgeführt. Zusätzliche Tragegriffe vereinfachen das Handling außerhalb von Racks und Cases. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie **Bals, PCE, Neutrik, Syntax** oder **Harting** zum Einsatz.

- Alle Modelle sind in einer Version mit Energy Management System für Spannungs- & Lastüberwachung ( ...-D ) lieferbar
- Alle Modelle sind in einer Version mit schwarzen CEE-Komponenten ( ...-BS ) lieferbar
- Auf Wunsch sind alle Modelle auch mit internationalen Schutzkontaktsteckdosen lieferbar ( UK Typ-G 13A // Schweiz T13/T23 // FR/BE Typ-E )
- Auf Kundenwunsch lassen sich alle Frontblenden individuell z.B. mit ihrem Logo mittels Lasergravur beschriften

**Das Modell AC 63 - DIM - 1 verfügt über zwei CEE32A / 400V Flanschsteckdosen die jeweils mit 4-poligen 32A Leitungsschutzschaltern abgesichert sind. Zusätzlich bietet die Station einen mittels RCBO separat gesicherten AUX-Ausgang, welcher als Schutzkontaktsteckdose ausgeführt ist. Abgerundet wird das Modell durch den 4-poligen ABB Hauptschalter und die 3-phasige Spannungsanzeige. Dieser Stromverteiler ist extra für die Verwendung mit nachgeschalteten CEE Verbrauchern gedacht die über einen eigenen RCD Schutzschalter verfügen.**

<b>Bauform:</b>	19"-Verteiler
<b>Anschlüsse:</b>	Schutzkontaktsteckdose, Klappdeckel   CEE 32A/400V/5p Flanschsteckdose   CEE 63A/400V/5p Kabelstecker
<b>Einspeisung:</b>	TITANEX H07RN-F 5x16qmm 2m mit Bals Kabelstecker CEE 63A/400V
<b>Grundausrüstung:</b>	PE-Polklemme   ABB Hauptschalter 63A, 4-polig   Spannungsanzeige LED-Meter, 3-phasig   Tragegriffe Edelstahl
<b>Strang #1:</b>	1x ABB LS-Automat C32+N; 4polig   1x Bals CEE 32A/400V 3L+N+PE 6h Flanschsteckdose, rot
<b>Strang #2:</b>	1x ABB LS-Automat C32+N; 4polig   1x Bals CEE 32A/400V 3L+N+PE 6h Flanschsteckdose, rot
<b>Strang #3:</b>	1x ABB RCBO C16 / 30ms   1x Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel, schwarz
<b>Material:</b>	2mm Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet
<b>Breite:</b>	19"
<b>Höhe:</b>	132mm / 3HE
<b>Tiefe:</b>	130mm / 2TE
<b>Spannungsbereich:</b>	230 / 400V - 50 / 60Hz
<b>Belastbarkeit:</b>	3x 63A
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse 1

**Optionen:** CEE-Komponenten auch in schwarzer Ausführung lieferbar | individuelle Lasergravur; z.B. Firmenlogo | auch mit Energy Management System verfügbar

**Mehr Bilder zu "AC 63 - DIM - 1"**

