



Produktinformationen "AC 32 - HAN2"

32A 19"-Stromverteiler mit zwei 6-kanaligen Harting Anschlüssen

Die Stromverteiler der AC 32-... - Serie sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und in den Racks dieser Welt zu Hause. Die aus schwarzem 2mm starkem Stahlblech gefertigten Verteiler sind besonders robust und langlebig. Es stehen Ihnen ein Vielzahl an Modellen mit den verschiedensten Ausgangskonfigurationen zur Auswahl. Alle Varianten sind mit einer 2m langen **Titanex** (H07-RN/F 5x6qmm) Anschlussleitung sowie einer **Spannungsanzeige** oder **Phasenkontrollleuchten** (L1/L2/L3) und einer PE-Polklemme ausgestattet. Optional können alle Stationen auch mit einem Energy Management System zur exakten Überwachung von Spannung und Strom geliefert werden. Die interne Verdrahtung wird grundsätzlich im höchstmöglichen Querschnitt ausgeführt. Zusätzliche Tragegriffe vereinfachen das Handling außerhalb von Racks und Cases. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie **Bals**, **PCE**, **Neutrik**, **Syntax** oder **Harting** zum Einsatz.

- Alle Modelle sind in einer Version mit Energy Management System für Spannungs- & Lastüberwachung (...-D) lieferbar
- Alle Modelle sind in einer Version mit schwarzen CEE-Komponenten (...-BS) lieferbar
- Auf Wunsch sind alle Modelle auch mit internationalen Schutzkontaktsteckdosen lieferbar (UK Typ-G 13A // Schweiz T13/T23 // FR/BE Typ-E)
- Auf Kundenwunsch lassen sich alle Frontblenden individuell z.B. mit ihrem Logo mittels Lasergravur beschriften

Das Modell AC 32 - HAN2 verfügt über zwei 6-kanalige HAN 16 Anschlüsse die pro Kanal mit einem 16A Leitungsschutzschalter abgesichert und über einen gemeinsamen RCD-Schutzschalter geschützt sind

| | |
|--------------------------|---|
| Bauform: | 19"-Verteiler |
| Kanäle: | 12 |
| Anschlüsse: | HAN 16 female Anbausockel mit Klammern CEE 32A/400V/5p Kabelstecker |
| Einspeisung: | TITANEX H07RN-F 5x6qmm 2m mit Bals Kabelstecker CEE 32A/400V |
| Grundausstattung: | PE-Polklemme ABB Phasenkontrollleuchte, rot, L1-L3 ABB RCD-Schutzschalter 40A/30mA, 4-polig Tragegriffe Edelstahl |
| Strang #1: | 6x ABB LS-Automat C16 1x Harting HAN 16 Anbaugeschütz mit Buchseneinsatz, schwarz, mit Klammern (CH 1-6) |
| Strang #2: | 6x ABB LS-Automat C16 1x Harting HAN 16 Anbaugeschütz mit Buchseneinsatz, schwarz, mit Klammern (CH 7-12) |
| Material: | 2mm Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet |
| Breite: | 19" |
| Höhe: | 132mm / 3HE |
| Tiefe: | 130mm / 2TE |
| Gewicht: | 7,50 kg |
| Spannungsbereich: | 230 / 400V - 50 / 60Hz |
| Belastbarkeit: | 3x 32A |
| Schutzklasse: | Schutzklasse 1 |
| Optionen: | CEE-Komponenten auch in schwarzer Ausführung lieferbar individuelle Lasergravur; z.B. Firmenlogo |

Mehr Bilder zu "AC 32 - HAN2"

