Produktinformationen "MS-1"

1-kanalige Motorsteuerungs-Handbirne

Die Motorsteuerungen der MS-.. - *Serie* sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Die aus schlagfestem Spritzguss gefertigten Gehäuse sind besonders robust und langlebig. Es stehen verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Kanalanzahlen zur Auswahl. Alle Varianten werden standardmäßig mit einer 5m langen **Titanex** (H07-RN/F 4x1,5qmm) Anschlussleitung mit einem montierten Phasenwender-Stecker geliefert. Die Ausgänge werden ebenfalls mit 5m langen **Titanex** (H07-RN/F 4x1,5qmm) Anschlussleitungen ausgeführt. Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie **Bals, PCE oder Harting** zum Einsatz.

- Alle Modelle sind in einer Version mit schwarzen CEE-Komponenten (**...-BS**) lieferbar.
- Auf Wunsch sind alle Modelle auch mit anderen Kabellängen der Anschlussleitungen lieferbar

Das Modell MS-1 verfügt über einen verriegelnden Not-Aus-Taster und zwei gegeneinander verriegelnde Go-Taster zur Steuerung der Motorkettenzüge.

Bauform:	Handsteuerung
Anschlüsse:	CEE 16A/400V/5p Kabelstecker | CEE 16A/400V/4p Kabelkupplung
Kanäle:	1
Steuerungselemente:	1x Not-Aus-Taster, verriegelnd | 2x GO Taster, AUF / AB, gegeneinander verriegelnd
Einspeisung:	TITANEX H07RN-F 4x1,5qmm 5m mit Bals Kabelstecker CEE 16A/400V, Phasenwender
Ausgang:	1x TITANEX H07RN-F 4x1,5qmm 5m mit Bals Kabelstecker CEE 16A/400V, 4-polig, rot
Kabel:	TITANEX H07RN-F 4x1,5qmm
Kabellänge:	5,0m
Schrumpfschlauch:	70mm transparent, mit Innenkleber; auf der Zuleitung
Spannungsbereich:	230 / 400V - 50 / 60Hz
Belastbarkeit:	max. xxA / xxW pro Kanal
Optionen:	CEE-Komponenten auch in schwarzer Ausführung lieferbar

Mehr Bilder zu "MS-1"