

Produktinformationen "SP8-M/Sub"

4-kanalige LS-Multicore-Auflösung mit 8-poligen SP-Com Steckverbindern

Die LS-Multicore-Auflösungen der SP8-Spider - Serie sind für den härtesten Einsatz "on the road" bestens geeignet und auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Alle LS-Leitungen sind in 4qmm ausgeführt und verfügen über die bewährten **Syntax** SP-Com Kabelstecker-/buchsen. Die verfügbaren Modelle sind alle kompatibel zu den weit verbreiteten Kabeln der Firma **L-Acoustics** (DO-Fill-LA / Do-Sub-LA / DO-3WFill-LA) oder ergänzen diese sinnvoll. Als weiteres Zubehör steht Ihnen mit der SP8 - Serie eine große Auswahl an gängigen **Standardleitungen** (MR/FR) als auch den passenden **Kabelverbindern** oder **Verlängerungskabeln** (...-Ext.) zur Verfügung.

Wie bei allen Camtec-Produkten üblich kommen auch hier nur Komponenten renommierter Hersteller wie z.B. **Syntax, Neutrik & Sommer Cable** zum Einsatz. Optional sind die Leitungen mit einigen zusätzlichen Ausstattungen (Goldkontakte / farbige Rubber-Ringe / Schutzdeckel / farbige NL4) lieferbar.

Auf Wunsch sind alle Modelle auch nach Ihrem individuellen Verdrahtungsschema / Komponentenbestückung lieferbar.

Das Modell SP8-M/Sub verfügt einseitig über einen 8-poligen männlichen Syntax SP-Com Kabelstecker und anderseitig über vier 2-polig verdrahtete weibliche Neutrik NL4FX Steckverbinder.

Bauform:	Kabel
Kanäle:	4
Kabel:	2x4qmm, PVC, schwarz
Anschlüsse:	NL4 FXX female | SP-Com 8 pol. male
Eingang:	1x Syntax SP-Com 8pol. male
Ausgang:	1x Neutrik NL4-FXX (CH 1 1+/1-), Rote Tülle | 1x Neutrik NL4-FXX (CH 2 1+/1-) | 1x Neutrik NL4-FXX (CH 3 1+/1-) | 1x Neutrik NL4-FXX (CH 4 1+/1-)
Ausführung Multipin:	Silber-Kontakte
Belegung:	L-Acoustics-Standard
Verschraubung:	Kabelverschraubung
Schrumpfschlauch:	70mm transparent, mit Innenkleber
Kabellänge:	5,0m
Optionen:	Goldkontakte | Schutzdeckel | farbige Spannhülse (NL4) auf Wunsch kostenfrei | individuelle Lasergravur; z.B. Firmenlogo

Mehr Bilder zu "SP8-M/Sub"



Camtec Stecksysteme e.K. | Baaken 20 | 59368 Werne | Fon +49 (0) 2389 9289 289 | Fax +49 (0) 2389 9289 290 | info@camtec-online.de